NOTICE DE MONTAGE

MODELES SDG 4000 PC, 6000 PC ET 8000PC

EMMAGASINEURS

AVERTISSEMENT

Les pièces livrées par notre société, notamment les émerillons, assortis ou non de poulies, ont, dès leur conception, pour seule et unique fonction d'élever les voiles des navires qu'elles équipent.

Ces pièces ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour élever dans les mâtures des objets ou des personnes quel qu'en soit le poids ou le volume, même si les coefficients de sécurité et de charge de ces pièces sont dimensionnés au-delà des poids susceptibles d'être élevés dans les mâtures.

FACNOR SAS - Parc d'Activités BP 222
F-50550 SAINT-VAAST-LA HOUGUE
Tél.(33) 02.33.88.50.22 - Fax (33) 02.33.23.14.27
E-mail : info@facnor.com - Web : www.facnor.com

EMMAGASINEURS POULIE CRANTEE

A / Détail :

Le kit est composé de :

- 1 Emerillon.
- 1 Tambour à poulie crantée avec **Manille** ou **Chape**.
- 1 Œil ou mousqueton à monter selon les instructions ci-dessous.
- **La présente notice à lire attentivement.**



Version manille-œil



Version Chape-œil



Emerillon 2 manilles

B/ Mise en place:

Le tambour

En fonction de l'orientation du point de fixation que vous souhaitez utiliser sur votre voilier, il va falloir régler l'orientation du guide par rapport à l'œil ou le mousqueton situé sous le tambour, afin que les entrée/sortie du cordage soient vers l'arrière du bateau.

Pour que ce réglage soit définitif, il est impératif d'effectuer **un serrage énergique** de l'ensemble avec une clef sur les plats de l'écrou moleté en immobilisant l'œil ou le mousqueton.

Dans un premier temps, serrer à la main, puis utiliser une clef plate ou clef à molette afin de bien serrer l'écrou.
Il est conseillé d'utiliser une barre en inox pour bloquer l'œil ou le mousqueton afin de ne pas contaminer ces éléments.

L' émerillon

L'émerillon est équipé d'une manille à chaque extrémité. Le sens dans lequel l'émerillon doit être utilisé, vous est donné par les informations sur l'étiquette qu'il porte. (Haut/Top)

Au repos, il est normal de pouvoir faire tourner les deux pattes de l'émerillon par rapport au corps ; sous charge, seule la patte inférieure sera libre.

Il est courant de laisser l'émerillon à poste sur la voile et d'utiliser la manille haute pour y frapper rapidement le mousqueton de drisse.

C/ Mise en place du Cordage.

Pour assurer l'entraînement, il faut utiliser du cordage de Ø 10mm pour le 8000/6000PC et ∅ 8mm pour le 4000PC (type : drisse double tresse avec une âme dure).

Engager ce cordage par l'un des orifices et manœuvrer la poulie crantée manuellement pour aider le cordage à ressortir par le deuxième trou.
Si cela est nécessaire, vous pouvez vous aider avec un petit tournevis.
Surtout ne forcez jamais, le cordage doit être positionné de telle sorte que la voile s'enroulera lorsque vous ferez tourner la poulie crantée.

D/ Mise en place de la voile.

Pour fixer le point d'amure de la voile sur le tambour, utiliser la manille ou la chape avec son axe « push-pin ».

E/ Utilisation :

Pour rouler ou dérouler, étarquer la drisse et en navigation ajuster le creux de la voile en jouant sur la tension de la drisse.

F/ Conseils et recommandations :

ATTENTION !!! Ce système ne peut en aucun cas remplacer l'étai.

- **Il est judicieux de faire un circuit sans fin** avec le cordage d'enroulement en réalisant une épissure, mais attention au Ø de cordage sur la partie épissée.
- Ne pas hésiter à dessaler fréquemment le « push-pin » dans l'eau bouillante.
- Ne jamais chercher à réduire la voile. C'est un emmagasineur et NON UN ENROULEUR. dans cette optique, il faut essayer d'effectuer la manœuvre d'enroulement assez rapidement.
- Pour faciliter l'utilisation de l 'emmagasineur et de la voile, nous vous conseillons d'installer (si votre bateau n'en est pas encore équipé) un bout dehors qui écarte l'ensemble de l'étai et du balcon.

Pour toute autre information, n'hésitez pas à contacter notre service technique.